

Berline Accord 2017

GRUPE MOTOPROPULSEUR	LX	SE	SPORT	EX-L	TOURING	EX-L V6	TOURING V6
Moteur i-VTEC ^{MD} de 2,4 litres à 4 cylindres à DACT à injection directe et à 16 soupapes	•	•	•	•	•		
Moteur i-VTEC ^{MD} V6 de 3,5 litres à SACT et à 24 soupapes						•	•
Puissance motrice (ch à tr/min) ¹	185 à 6 400	185 à 6 400	189 à 6 400	185 à 6 400	185 à 6 400	278 à 6 200	278 à 6 200
Couple moteur (lb-pi à tr/min) ¹	181 à 3 900	181 à 3 900	182 à 3 900	181 à 3 900	181 à 3 900	252 à 4 900	252 à 4 900
Cylindrée (cc)	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356	3 471	3 471
Émissions BM/CVT (L4) BA (V6)	Niveau 3 Catégorie 125/ Niveau 3 Catégorie 30	ND/ Niveau 3 Catégorie 30	Niveau 3 Catégorie 125/ Niveau 3 Catégorie 30	ND/Niveau 3 Catégorie 30	Niveau 3 Catégorie 125/ Niveau 3 Catégorie 30	ND/Niveau 3 Catégorie 125	ND/Niveau 3 Catégorie 125
Alésage et course (mm)	87 x 99	87 x 99	87 x 99	87 x 99	87 x 99	89 x 93	89 x 93
Taux de compression	11,1 à 1	11,1 à 1	11,1 à 1	11,1 à 1	11,1 à 1	10,5 à 1	10,5 à 1
Système Eco Assist ^{MC}	•	•	•	•	•		
Système d'accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle System ^{MC})	•	•	•	•	•		
Système d'alimentation par injection multipoint programmée du carburant (PGM-FI ^{MD})						•	•
Injection directe	•	•	•	•	•		
Système de gestion variable des cylindres ^{MD} (VCM ^{MD})						•	•
Type de carburant recommandé	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire
TRANSMISSION	LX	SE	SPORT	EX-L	TOURING	EX-L V6	TOURING V6
Boîte automatique (BA) à 6 vitesses avec contrôle logique de l'inclinaison						•	•
Boîte manuelle (BM) à 6 vitesses	•		•				
Transmission à variation continue (CVT)	Disponible	•	Disponible	•	•		
Bouton mode ECON	•	•	•	•	•		
Traction avant	•	•	•	•	•	•	•
Sélecteurs de vitesses sur le volant			Modèle CVT				
CHÂSSIS	LX	SE	SPORT	EX-L	TOURING	EX-L V6	TOURING V6
Roues de 17 po en alliage d'aluminium	•	•	•	•	•	•	•
Roues de 19 po en alliage d'aluminium							
Pneus toutes saisons	P215/55 R17 94V	P215/55 R17 94V	P235/40 R19 96V	P215/55 R17 94V	P235/40 R19 96V	P215/55 R17 94V	P235/40 R19 96V
Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS)	•	•	•	•	•	•	•
Barre de raidissement des tours de suspension	•	•	•	•	•	•	•
Suspension avant de type MacPherson	•	•	•	•	•	•	•
Suspension arrière indépendante à articulations multiples	•	•	•	•	•	•	•
Freins assistés ventilés à l'avant, à disque plein à l'arrière	•	•	•	•	•	•	•
Assistance aux virages, d'une extrémité à l'autre	2,54	2,54	2,46	2,54	2,46	2,55	2,47
Barres stabilisatrices – avant et arrière (mm)	17/14	17/14	17/14	17/14	17/14	19/15	19/15
Pneu de secours temporaire	T135/90D16 102M	T135/90D16 102M	T135/80D17 103M	T135/90D16 102M	T135/80D17 103M	T135/90D16 102M	T135/80D17 103M
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ACTIVE	LX	SE	SPORT	EX-L	TOURING	EX-L V6	TOURING V6
Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues ²	•	•	•	•	•	•	•
Assistance au freinage	•	•	•	•	•	•	•
Système de freinage à réduction d'impact ^{MC} (CMBS ^{MD}) ² (HS*)		•	Disponible	•	•	•	•
Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)	•	•	•	•	•	•	•
Système d'alerte de collision avant (FCW) ³ (HS*)		•	Disponible	•	•	•	•
Assistance au départ en pente ²	•	•	•	•	•	•	•
Feux de jour à DEL	•	•	•	•	•	•	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) ³ – à mesure indirecte	•	•	•	•	•	•	•
Système d'avertissement de sortie de voie (LDW) ² (HS*)		•	Disponible	•	•	•	•
Système d'atténuation de sortie de voie (RDM) ² (HS*)		•	Disponible	•	•	•	•
Assistance à la stabilité du véhicule ² (VSA ^{MD}) avec traction asservie	•	•	•	•	•	•	•
HS* = Fait partie des caractéristiques de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing ^{MC} . Ces caractéristiques sont offertes uniquement avec les véhicules à boîte automatique.							
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ PASSIVE	LX	SE	SPORT	EX-L	TOURING	EX-L V6	TOURING V6
Ceintures de sécurité à 3 points avec système de tension automatique (à l'avant)	•	•	•	•	•	•	•
Ancrages de ceinture de sécurité réglables en hauteur à l'avant	•	•	•	•	•	•	•
Structure de carrosserie à compatibilité avancée de nouvelle génération ^{MC} (ACE ^{MC})	•	•	•	•	•	•	•
Serrures de sécurité à l'arrière pour enfants	•	•	•	•	•	•	•
Coussins gonflables avant (SRS) à 2 étapes et à plusieurs seuils	•	•	•	•	•	•	•
Système de réponse d'urgence automatique HondaLink ^{MC} Assist ^{2,4,5}	•	•	•	•	•	•	•
Rideaux gonflables latéraux avec capteurs de renversement	•	•	•	•	•	•	•
Coussins gonflables latéraux Smartvent ^{MC}	•	•	•	•	•	•	•
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH)	•	•	•	•	•	•	•
TECHNOLOGIES D'AIDE À LA CONDUITE	LX	SE	SPORT	EX-L	TOURING	EX-L V6	TOURING V6
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) ² (HS*)		•	Disponible	•	•	•	•
Système d'assistance au franchissement involontaire de ligne (LKAS) ² (HS*)		•	Disponible	•	•	•	•
Feux de route automatiques					•		•
Système d'affichage d'angle mort LaneWatch ^{MC2} de Honda			•	•	•	•	•
HS* = Fait partie des caractéristiques de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing ^{MC} . Ces caractéristiques sont offertes uniquement avec les véhicules à boîte automatique.							

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	LX	SE	SPORT	EX-L	TOURING	EX-L V6	TOURING V6
Poignées de porte de couleur assortie
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants de couleur assortie
Rétroviseurs repliables
Indicateurs de virage à DEL intégrés au rétroviseur
Jupes de bas de caisse latérale de couleur assortie
Poignées de porte chromées
Grille de calandre chromée
Échappement double avec embouts chromés
Phares antibrouillard à DEL
Garde-boue avant
Feux de freinage à DEL
Feux arrière à DEL
Toit ouvrant électrique muni d'un dispositif d'inclinaison à un bouton
Phares halogènes de type projecteur	Automatiques	Automatiques	Automatiques	Automatiques		Automatiques	
Phares à DEL					Automatiques		Automatiques
Indicateurs de virage avant à DEL					.		.
Essuie-glaces avec détecteur de pluie					.		.
Becquet arrière	
Dégivreur de lunette arrière
Essuie-glaces à balayage intermittent variable sensible à la vitesse

CONFORT ET COMMODITÉ	LX	SE	SPORT	EX-L	TOURING	EX-L V6	TOURING V6
Prise de courant de 12 V	2	2	2	2	2	2	2
Système actif d'annulation du bruit (ANC)
Pédales sport avec garnitures en aluminium			.				
Système de climatisation automatique bizona avec filtration d'air
Rétroviseur à gradation automatique			
Éclairage du compartiment à bagages
Console centrale et compartiment de rangement
Boussole			
Miroirs de pare-soleil illuminés du conducteur et du passager avant
Pochettes dans les dossiers des sièges avant
Système audio sur affichage ⁹ avec système de navigation Honda relié par satellite ^{MC2,7} et reconnaissance bilingue de la voix					.		.
Indicateur de la température extérieure
Porte-gobelets avant et arrière
Espaces de rangement dans les portes avant et arrière
Système mains libres (HandsFreeLink ^{MC}) et interface de téléphone sans fil Bluetooth ^{MD} bilingue ^{2,4} avec commandes sur le volant
Système HomeLink ^{MD6}					.		.
Capteurs de la distance de stationnement avant et arrière de couleur assortie					.		.
Lampes de lecture
Caméra de recul multiangle ² avec affichage dynamique des indications
Clignotants momentanés
Serrures des portes électriques
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique de la glace du conducteur	.	.	.				
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique des glaces avant			
Système d'accès avec clé à proximité et bouton de démarrage	
Système d'entrée à distance	.						
Bouche de ventilation dans la console arrière			
Accoudoir du siège arrière avec porte-gobelet
Conduits de chauffage à l'arrière
Démarrateur à distance			Modèle CVT
Aide-mémoire d'entretien (Maintenance Minder ^{MC})
Commandes montées sur le volant (régulateur de vitesse, commandes audio, téléphone, affichage multifonctions)
Porte-lunettes de soleil
Système de sécurité
Système antivol immobilisateur
Recharge sans fil					.		.
Colonne de direction inclinable et télescopique

SIÈGES ET GARNITURES	LX	SE	SPORT	EX-L	TOURING	EX-L V6	TOURING V6
Mémoire de position du siège du conducteur			
Siège conducteur à 10 réglages électriques incluant le support lombaire électrique
Protège-tapis
Dossier arrière divisé 60/40 rabattable
Siège passager à 4 réglages manuels	.	.	.				
Siège passager à 4 réglages électriques			
Sièges avant chauffants
Sièges arrière chauffants			
Sièges garnis de cuir perforé			
Revêtement des sièges combinaison cuir/tissu			.				
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir		.	Modèle CVT
Pommeau de levier de vitesse à garnissage d'aluminium			Modèle BM				
Volant gainé de cuir	

DIVERTISSEMENT	LX	SE	SPORT	EX-L	TOURING	EX-L V6	TOURING V6
Affichage multifonctions intelligent (i-MID)	•	•	•	•	•	•	•
Chaîne sonore AM/FM/CD de 160 watts avec compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows Media ^{MD} Audio et 6 haut-parleurs	•	•					
Chaîne sonore AM/FM/CD Premium de 360 watts avec compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows Media ^{MD} Audio et 7 haut-parleurs incluant un caisson de graves			•	•	•	•	•
Systèmes Apple CarPlay ^{MC2,4} / Android Auto ^{MC2,4}	•	•	•	•	•	•	•
Diffusion audio Bluetooth ^{MD2,4}	•	•	•	•	•	•	•
Système audio sur affichage ² avec HondaLink ^{MC2,4}	•	•	•	•	Avec système de navigation ^{2,7}	•	Avec système de navigation ^{2,7}
Préparation pour HD Radio ^{MC8}					•		•
Compatibilité avec Siri Eyes Free ^{2,4}	•	•	•	•	•	•	•
Commandes de la chaîne sonore illuminées sur le volant	•	•	•	•	•	•	•
Ports pour appareils USB ¹	2	2	2	2	2	2	2
Fonction de messagerie texte ^{2,4} / Fonction de courriel ^{2,4}	•	•	•	•	•	•	•
SiriusXM ^{MC3}				•	•	•	•
Connectivité Wi-Fi alimentée par un modem ⁴	•	•	•	•	•	•	•
COTE DE CONSOMMATION ¹⁰ (L/100 KM)	LX	SE	SPORT	EX-L	TOURING	EX-L V6	TOURING V6
Boîte automatique (ville/autoroute/combiné)						11,4/7,2/9,5	11,4/7,2/9,5
Boîte manuelle (ville/autoroute/combiné)	10,4/7,4/9,0		10,4/7,4/9,0				
Transmission à variation continue (ville/autoroute/combiné)	8,7/6,6/7,8	8,7/6,6/7,8	9,2/6,9/8,2	8,7/6,6/7,8	8,7/6,6/7,8		
DIMENSIONS	LX	SE	SPORT	EX-L	TOURING	EX-L V6	TOURING V6
Volume utilitaire (l)	447	447	439	439	439	439	439
Poids à vide – BM/CVT (L4) BA (V6) (kg)	1 466/1 497	ND/1 500	1 507/1 538/ 1 541 (Modèle Honda Sensing ^{MC})	ND/1 530	ND/1 558	ND/1 609	ND/1 643
Réservoir de carburant (l)	65	65	65	65	65	65	65
Garde au sol – sans chargement/plein chargement (mm)	146/110	146/110	146/110	141/110	141/110	141/110	141/110
Dégagement à la tête – avant/arrière (mm)	994/952	994/952	955/940	955/940	955/940	955/940	955/940
Hauteur (mm)	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465
Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm)	1 412/1 389	1 412/1 389	1 412/1 389	1 412/1 389	1 412/1 389	1 412/1 389	1 412/1 389
Dégagement aux jambes – avant/arrière (mm)	1 079/977	1 079/977	1 079/977	1 079/977	1 079/977	1 079/977	1 079/977
Longueur (mm)	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907	4 907
Volume de l'habitacle (l)	2 922	2 922	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854
Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm)	1 489/1 435	1 489/1 435	1 489/1 435	1 489/1 435	1 489/1 435	1 489/1 435	1 489/1 435
Voie – avant/arrière (mm)	1 594/1 601	1 594/1 601	1 584/1 593	1 584/1 591	1 584/1 593	1 584/1 591	1 584/1 593
Rayon de braquage (m)	5,81	5,81	6,03	5,81	6,03	5,81	6,03
Empattement (mm)	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775
Largeur (mm)	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849
Largeur – incluant les rétroviseurs ouverts/rétroviseurs repliés (mm)	2 051/1 856	2 051/1 856	2 084/1 858	2 084/1 858	2 084/1 858	2 084/1 858	2 084/1 858

1. Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.

2. Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit. Les conducteurs ne devraient pas tenir en main des appareils ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins qu'ils puissent le faire de manière légale et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples renseignements au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez visiter le www.honda.ca/desistement et consulter le manuel du conducteur de votre véhicule.

3. Pour optimiser la performance et la durée utile des pneus, vérifiez la pression de gonflage des pneus régulièrement à l'aide d'un manomètre. Ne pas s'en remettre uniquement au système de surveillance.

4. Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Des frais standard de données et/ou de communication vocale peuvent s'appliquer, y compris des frais d'itinérance et/ou tous les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil.

5. Le fonctionnement nécessite qu'un téléphone cellulaire soit jumelé au véhicule. Le fonctionnement dépend de la disponibilité d'une connexion vocale et/ou des données cellulaires ainsi que de la réception d'un signal satellite GPS.

6. HomeLink^{MD} peut être programmé avec les codes de trois appareils contrôlés à distance (par exemple, ouvre-porte de garage, système de sécurité de la maison, etc.).

7. La base de données routières couvre les régions métropolitaines principales du Canada et des 48 États contigus des États-Unis.

8. La couverture varie en fonction des marchés.

9. Disponible uniquement dans certaines régions. Inclut une période d'essai gratuite d'une durée de trois mois.

10. La consommation de carburant estimée est basée sur la méthode d'essais à 5 cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs.

À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d'essai à cinq cycles, visitez le <http://vehicules.mcan.gc.ca>.